km=0+707.2m
Proj. SD17 122,86/120,83

Punkt osnowy geodezyjnej-chronić

km=0+755.2m
Proj. SD18 122,61/120,63

km=0+809.6m
Proj. SD19 122,36/120,27

km=0+854.3m
Proj. SD20 122,19/120,41

GRP 500 SN10, L=48,00m
i=0,42%

GRP 500 SN10, L=54,40m
i=0,65%

GRP 300 SN10, L=44,70m
i=0,30%

GRP 300 SN10, L=46,10m
i=0,30%

L=75,083
PZ
0+842,50

4,00
1,20
3,50
R6,00
2%
4,00
2,00
5,00
1,50
4,50
1,20
1,20
4,00
2%
2,00
4,00
4,00
1,82
4,00
2%
1,66

km=0+806.4m
Proj. WP17 122,35/121,35
Ø200; SN12; i=2%; l=3,4m

km=0+855.2m
Proj. WP18 122,17/121,17
Ø200; SN12; i=2%; l=1,1m

km=0+901.4m
Proj. WP19 121,93/120,93
Ø200; SN12; i=2%; l=1,5m

km=0+752.7m
Proj. WP16 122,59/121,59
Ø200; SN12; i=2%; l=2,6m

Rozbiórka starej wiaty murowanej z przykryciem z blachy płaskiej
Montaż nowej wiaty 3,0 x 1,5m z ławeczką, z blachy ocynkowanej, lakierowanej z przeszkleniami z poliwęglanu komorowego

Przebudowa przepustu k800 z rur żelbetowych WIPRO L=12,0m
H:120,43/120,09; i=2,83%
na ławie z betonu C16/20 gr. 10 cm

Dokonano uzgodnienia dokumentacji
nr PODGiK.6630.385.2016
na podstawie art. 7d pkt 2 ustawy z dnia 17 maja
Geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r., poz.
na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiato
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjn
przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji
dnia 2016 -11- 23
Z up. Starosty Lub